

				Materialen					
Element	Productnaam	Afbeelding	Afmetingen	Materiaal	Hoeveelheden	Levensduur	Wijze van montage	Stap 10R model	
Draagvloer	CLT bamboe-balken	#WAARDE!	280x140x10 mm / 300x200x10 mm	Massief bamboe	15 pakken	30 tot 50 jaar	Kliksysteem	Rethink	
Thermische isolatie (hybride)	Mycelium		1230 mm x 830 mm x 25 mm	Mycelium	198 panelen	20-30 jaar	Droge montage	Rethink	
Thermische isolatie (hybride)	Hennep		1100x600x100mm	Hennep	62 pakken	40-75 jaar	Gelaagde isolatie	Remanufacture	
Dekvloer	Hout		230x120 mm	Hout	28 pakken	35 jaar	Click installatie	Recycle	
Geluidsisolatie	Kurk		400 x 800 mm	Kurk	25 pakken	15-30 jaar	Lijmen	Re-use	
Afwerking	Olie		48m2 (vloerooppervlakte)	Olie	48m2 (vloerooppervlakte)	5 jaar	Kwast	Repurpose	
Constructie wand (hybride)	Bamboe	#WAARDE!	9000x100-120/6000-8000x800-1000 mm	Bamboe	60-80 stuks	50 jaar	Traditionele bamboe verbindingsmethoden	Rethink	
Constructie wand (hybride)	Ijzer		100mmx200mm	Ijzer	20	50 jaar	Traditionele metalen verbindingsmethoden	Recycle	
Thermische isolatie (hybride)	Mycelium		120x60x80 mm	Mycelium	110	20-30 jaar	Droge montage	Rethink	
Thermische isolatie (hybride)	Kokosvezel		1000x500x40 mm	Kokos	200	40-70 jaar	Droge montage	Rethink	
Gevelbekleding	Bamboecomposiet		2200x1450x210mm	FSC-gecertificeerd houtstof	41	15-30 jaar	Klik montage	Recycle	
Installatieruimte	N.v.t.		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Afwerking binnen	Linnen doek	#WAARDE!	110 cm X 280	Linnen	5	10-20 jaar	Klik montage	Repurpose	
Constructie dak	Bamboe CLT		36m2	Bamboe	36m2	30-50 jaar	Hybride bamboe-staal systemen	Rethink	
Thermische isolatie	Kurk		36m2	Houtvezel	36m2	30-50 jaar	Droge montage	Repurpose	
Folies	PE folie		36m2	Polyethyleen	36m2	10-20 jaar	Gelaagde montage	Recycle	
Dakbeschoot	Dampdoorlatend folie		36m2	Tyvek	36m2	20-50 jaar	Gelaagde montage	Refuse	
Dakbedekking	PVC		36m2	EPDM	36m2	20-40 jaar	Gelaagde montage	Recycle	